**42R25MY****APLIKACE**


Aplikace dřevo ke dřevu, konstrukce podlahy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ seřazení	Seřazeny plastem
Typ hlavy šroubu	Malá se 4 žebry
Drážka šroubu	Philips 2
Typ závitů šroubu	2/3 hrubý
Otáčky za minutu	2300 RPM
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Žlutý pozink
Typ hrotu	Řezací hrot typ 17
Úhel hrotu	23 °
Délka šroubu	24,2 - 25,8 mm
Průměr šroubu	4,05 - 4,3 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	8715274021638
Množství balení	1000 kusy
Čistá hmotnost	1,89 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

24,2 - 25,8 mm

4,05 - 4,3 mm

SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

Materiálové označení na CE etiketě	Nelegovaná ocel
Antikorozní ochrana v mikronech	3
Servisní třída	1
Průměr vnitřního závitů	2,63 mm
Délka závitové části	20 mm
Charakteristický moment ohybu	3283 Nmm
Charakteristický parametr tahu hlavy	16 N/mm ²
Charakteristická pevnost v tahu	4700 N
Torzní poměr	≥ 1,5
Charakteristická torzní odolnost	1,47 Nm
Charakteristická torzní síla	3,47 Nm