**42R45MY****APLIKACE**


Aplikace dřevo ke dřevu, konstrukce podlahy

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Typ seřazení	Seřazeny plastem
Typ hlavy šroubu	Malá se 4 žebry
Drážka šroubu	Philips 2
Typ závitů šroubu	2/3 hrubý
Otáčky za minutu	2300 RPM
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Žlutý pozink
Typ hrotu	Řezací hrot typ 17
Úhel hrotu	23 °
Délka šroubu	43,8 - 46,2 mm
Průměr šroubu	4,1 - 4,3 mm

**LOGISTICKÉ SPECIFIKACE**

GTIN	8715274011011
Množství balení	1000 kusy
Čistá hmotnost	2,58 kg

**SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ****SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU**

Materiálové označení na CE etiketě	Nelegovaná ocel
Antikorozní ochrana v mikronech	3
Servisní třída	1
Průměr vnitřního závitů	2,63 mm
Délka závitové části	30 mm
Charakteristický moment ohybu	3283 Nmm
Charakteristický parametr tahu hlavy	16 N/mm <sup>2</sup>
Charakteristická pevnost v tahu	4700 N
Torzní poměr	≥ 1,5
Charakteristická torzní odolnost	1,47 Nm
Charakteristická torzní síla	3,47 Nm